

sam pad one 24 ply

Bild: KI generiert

**Flächenelastischer
Sportboden mit
elastischer Schicht****Aufbaustärke:

24 mm
(ohne Oberbelag)****geprüft nach:

DIN 18032 Teil 2
DIN EN 14904****AUFBAU****Lastverteilerplatte:**

18 mm Birke-Sperrholzplatten gem. DIN EN 13986 und DIN EN 636, mit Nut- und Feder- Falzverbindung, Abmessung 2.460 x 1.210 mm

Elastikkomponente:

12 mm Spezial-Elastikpads

EIGENSCHAFTEN**Nachhaltiges und sehr
robustes System****Geeignet für alle Oberbeläge****Lastverteilerplatte aus
hochfestem Birke Sperrholz****Schnelle und einfache Installation
bei geringster Aufbauhöhe****SYSTEMBESCHREIBUNG**

Diese hochbelastbare Sportbodenkonstruktion besteht aus einer flächenversteifende Lastverteilerplatte aus hochfesten Birke - Sperrholzplatten mit integrierten, elastischen Spezialpads.

Aufgrund dieser "Inlay-technologie" legt sich die Lastverteilerplatte bei hohen statischen Lasten flächig auf den Untergrund, ohne dabei die Elastikpads irreversibel zu stauchen und gewährleistet zudem eine sehr hohe Belastbarkeit bei optimaler Standsicherheit für den Sportler. Aufgrund der Konstruktion wird jede punktuelle Last über die Fläche verteilt und zeichnet sich durch eine hohe statische wie rollende Belastbarkeit für Sportgeräte aus.

Es sind alle für Sportböden zugelassene und geprüfte Oberbeläge einsetzbar.