

sam classic full ply 60



KI generiert

**Flächenelastischer
Sportboden mit
elastischer
Konstruktion**

Aufbaustärke:

**mind. 60 mm
(ohne Oberbelag)**

Geprüft nach:

**DIN 18032 Teil 2
DIN-EN 14904**

AUFBAU

Lastverteilerplatte:

12 mm starke Birke-Sperrholzplatte nach EN 636-2 und EN 13986 und DIN EN 636, stumpf gestoßen

Elastikkomponente:

elastische Konstruktion aus Vollsperrholz bestehend aus 15 mm Blindboden, 18 mm Schwingträger und 15 mm Elastikpad

EIGENSCHAFTEN



**Nachhaltiges und
robustes System**



Geeignet für alle Oberbeläge



**Lastverteilerplatte aus
hochfestem Birke Sperrholz**



**Einfacher Ausgleich von
Unebenheiten des Unter-
bodens durch Unterfütterung**

SYSTEMBESCHREIBUNG

Der flächenelastische Sportboden sam classic full ply 60 entspricht der DIN 18032 Teil 2 sowie der DIN-EN 14904 und ist für alle Sportarten geeignet. Es sind alle für Sportböden zugelassene und geprüfte Oberbeläge einsetzbar.

Die flächenversteifende Lastverteilerplatte aus Birke-Sperrholz gewährleistet eine sehr hohe Belastbarkeit und bietet dem Sportler eine optimale Standsicherheit. Aufgrund der Konstruktionsart als Sportboden mit elastischer Konstruktion aus Vollsperrholz sind neben dem einfachen Ausgleich von Unebenheiten des Untergrundes auch sehr große Aufbauhöhen bei hoher Belastbarkeit möglich und somit auch **für Fußbodenheizung geeignet.**