

sam soundless softwall**WANDAUFBAU****Paneelverkleidung:**

Polyesterplatte direkt verklebt

Untergrund Voraussetzung:

Die Ebenflächigkeit des Untergrundes muss den Vorgaben der DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 6 entsprechen.
Die Güteklasse der Oberfläche muss nach DIN 18363, mindestens Q1 entsprechen.

Reste alter Klebstoffe müssen entfernt werden! Als Klebstoff ist nur der vom Hersteller des Belages /der Polsterschicht zugelassene zu verwenden.

EIGENSCHAFTEN

Mindestwandaufbau: **19 mm**

Kraftabbau: **> 70 %**

Ballwurfsicherheits-
klasse: **W3**

SYSTEMBESCHREIBUNG

Unsere als Prallwand geprüften Hochleistungs-Akustikpaneele aus Polyestermaterial gewährleisten einen optimalen Verletzungsschutz der Kinder und Sportler in der Sporthalle und sorgen mit Ihrer hohen Schallabsorption gleichzeitig für eine geringe Nachhallzeit und hohe Sprachverständlichkeit.

sam soundless softwall ist sowohl als Prallwand gem. DIN 18032-7, als auch auf Ballwurfsicher nach der DIN 18032-3 geprüft.