

sam pad sc one 30 ply s



Bild KI generiert

**Flächenelastischer
Sportboden mit
elastischer Schicht**

Aufbaustärke:

**mind. 135 mm
(ohne Oberbelag)**

Geprüft nach:

**DIN 18032 Teil 2
DIN-EN 14904**

AUFBAU

Lastverteilerplatte:

15 mm starke Birke-Sperrholzplatte gemäß EN 636-2 und EN 13986, im Falzbereich verklebt

Elastikkomponente:

15 mm PUR-Elastikpads

EIGENSCHAFTEN



**Nachhaltiges und
robustes System**



**Geeignet für alle
Oberbeläge**



**Lastverteilerplatte aus
hochfestem Birke Sperrholz**



**hochstabile Konstruktion auf
Trockenaufbau mit optimaler
Hinterlüftung**

SYSTEMBESCHREIBUNG

Der flächenelastische Sportboden sam pad ply s entspricht der DIN 18032 Teil 2 sowie der DIN-EN 14904 und ist für alle Sportarten geeignet.

Es sind alle für Sportböden zugelassene und geprüfte Oberbeläge einsetzbar.

Die flächenversteifende Lastverteilerplatte aus hochfesten Birke-Sperrholzplatten gewährleistet eine hohe Belastbarkeit und bietet dem Sportler eine optimale Standsicherheit.

Die einzigartige Konstruktion aus einer Verbindung mit einer hochbelastbaren stabilen Unterkonstruktion und direkt unter der Lastverteilerplatte angeordneten Elastikpads macht den Sportboden zu einem hoch belastbaren Mehrzweckboden, der durch seine geringe zu beschleunigende Masse auch Kindern eine sehr hohe Schutzfunktion bietet.

Speziell für Fußbodenheizung, maximal leistungsoptimiert.